

FILTRO AUTO LIMPANTE

CARACTERÍSTICAS

- Acabamento externo polido alto brilho com soldas passivadas e removidas;
- Acabamento interno polido alto brilho, com rugosidade "0,02 RA", com soldas passivadas e removidas;
- Modelos com área filtrante de 0,5 a 15m²;
- Pressão máxima de trabalho da bomba de dosadora 6,0bar;
- Visores de linha em dois locais iluminados com luminárias de LED;
- Bomba centrífuga para cerveja em aço inox AISI 304, com inversor de frequência;
- Sistema de limpeza rotativo, acionado por motoredutor posicionado no tampo superior, com aspersores de água soldados ao costado da campana e injeção de água pelo tubo coletor, além de raspadores no fundo do cone;
- Bomba dosadora por membrana Serra Inox com agitador de terra com capacidade de 90lt/min;
- Pressão máxima de trabalho da bomba dosadora de 8,0bar;
- Válvula de segurança 5,0bar;
- Válvula de segurança calibrada e certificada em 5,0 bar fixada no tampo superior da campana;
- Válvulas de serviço tipo borboleta sanitárias;
- Filtro móvel apoiado sobre rodízios, sendo dois deles auto travantes;
- Torneira para retirada de amostras para análises microbiológicas;
- Flange bipartido na parte inferior do corpo;
- Visor na campana em vidro temperado;
- Tensão de operação: 220/380/440v.

OPCIONAIS

- Acabamento escovado;
- Conexões DIN / SMS / TC CLAMP / RST.

